Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:16

Link do produktu: https://topaz.pl/gin-90-dining-p-2975.html

Gin 90 Dining



Cena	**35 912,31 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FT.GIN.90.D.NA**

Opis produktu

Gin 90 Dining to elegancki, wolnostojący stół z paleniskiem na bioetanol, zaprojektowany z myślą o wspólnym spędzaniu czasu przy ogniu. Odpowiednia wysokość pozwala wygodnie ustawić krzesła wokół stołu, a wydłużony płomień stanowi jego efektowne centrum. Gin 90 Dining łączy funkcjonalność stołu z wyjątkową atmosferą żywego ognia, tworząc stylowe miejsce spotkań zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.

Akcesoria w zestawie

Osłona przeciwwiatrowa L65
Elementy ograniczające płomień XL
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do rozpalania
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Akcesoria opcjonalne

Osłona przeciwwiatrowa L65
Pokrywa L65
Pokrowiec całoroczny LT90
Silikonowa pokrywa palnika XL900
Przedłużenie wylewki do kanistra

Specyfikacja

Zastosowanie: Wewnątrz / na zewnątrz
Wymiary – Fluid™ Concrete: 2272 × 1098 × 745 mm
Wymiary – drewno tekowe: 2272 × 1098 × 733 mm
Waga – Fluid™ Concrete: 203,44 kg
Waga – drewno tekowe: 171,44 kg
Materiał: Fluid™ Concrete lub drewno tekowe
Palnik: stal nierdzewna klasy 304, opcjonalnie z czarną powłoką ceramiczną
Kolor obudowy: Natural / Graphite / Bone / Natural Teak
Kolor palnika: Stainless Steel / Black
Palnik: XL900
Pojemność: 9 l
Gwarancja: 2 lata – zgodnie z warunkami gwarancji producenta

Efektywność

Moc cieplna: 15,83 MJ/h – 4 kW
Czas spalania: 8–13 h
Zużycie paliwa: 0,8 l/h
Ogrzewana powierzchnia: 60 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 110 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia obowiązujące wymagania i normy w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palnik na bioetanol posiada certyfikację O-TL zgodną z UL 1370, certyfikat BSI zgodny z EN 16647 oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.

Ważne: Do użytkowania wewnątrz pomieszczeń wymagane jest zastosowanie **Indoor Safety Tray** zgodnie z wymaganiami normy EN 16647.