Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:05

Link do produktu: https://topaz.pl/gin-90-low-p-2528.html



Gin 90 Low

Cena	**31 152,21 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FT.GIN.90.L.NA**

Opis produktu

Gin 90 Low to niskie palenisko stołowe, które łączy funkcję eleganckiego mebla z nowoczesnym paleniskiem na bioetanol. Smukła i dyskretna forma pozwala subtelnie wyznaczyć strefę wypoczynku, zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz. Żywy ogień tworzy wyjątkową atmosferę i zapewnia przyjemne ciepło, bez popiołu, sadzy i iskier, które mogą powodować zabrudzenia i dym.

Akcesoria w zestawie

Osłona przeciwwiatrowa L65
Elementy ograniczające płomień XL
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do rozpalania
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Akcesoria opcjonalne

Osłona przeciwwiatrowa L65
Pokrywa L65
Pokrowiec całoroczny LT90
Silikonowa pokrywa palnika XL900
Przedłużenie wylewki do kanistra

Specyfikacja

Zastosowanie: Wewnątrz / na zewnątrz
Wymiary – Fluid™ Concrete: 2272 × 1098 × 345 mm
Wymiary – drewno tekowe: 2272 × 1098 × 333 mm
Waga – Fluid™ Concrete: 171,34 kg
Waga – drewno tekowe: 143,44 kg
Materiał: Fluid™ Concrete lub drewno tekowe
Palnik: stal nierdzewna klasy 304, opcjonalnie z czarną powłoką ceramiczną
Kolor obudowy: Natural / Graphite / Bone / Natural Teak
Kolor palnika: Stainless Steel / Black
Palnik: XL900
Pojemność: 9 l
Gwarancja: 2 lata – zgodnie z warunkami gwarancji producenta

Efektywność

Moc cieplna: 15,83 MJ/h – 4 kW
Czas spalania: 8–13 h
Zużycie paliwa: 0,8 l/h
Ogrzewana powierzchnia: 60 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 110 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia obowiązujące wymagania i normy w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palnik na bioetanol posiada certyfikację O-TL zgodną z UL 1370, certyfikat BSI zgodny z EN 16647 oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.

Ważne: Do użytkowania wewnątrz pomieszczeń wymagane jest zastosowanie **Indoor Safety Tray** zgodnie z wymaganiami normy EN 16647.