Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 20:00

Link do produktu: https://topaz.pl/linear-130-p-2646.html

# Linear 130



| | |
|---|---|
| Cena | **43 078,91 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **ESF.FPK.L.130** |

## Opis produktu

Linear 130 to największe palenisko w serii Fire Pit Kit, wyposażone w trzy palniki na bioetanol, które tworzą wyjątkowo długi i efektowny płomień. Doskonale sprawdza się w przestronnych wnętrzach oraz dużych strefach zewnętrznych. Może pełnić funkcję przegrody, elementu wydzielającego przestrzeń lub efektownego paleniska zintegrowanego z blatem roboczym albo stołem.

**Akcesoria w zestawie**

Przegrody XL
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do rozpalania
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

**Akcesoria opcjonalne**

Osłona przeciw wiatrowi L130
Silikonowa osłona palnika XL900 × 3

Specyfikacja

**Zastosowanie – etanol:** Wewnątrz / na zewnątrz
**Wymiary:** 3375 × 431 × 158 mm
**Waga:** 79,82 kg
**Materiał:** Taca ze stali nierdzewnej z czarną powłoką odporną na wysoką temperaturę; trzy palniki ze stali nierdzewnej Grade 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
**Kolor:** Czarny
**Kolor palników:** Stal nierdzewna / Czarny
**Palniki:** XL900 × 3
**Pojemność:** 27 l
**Gwarancja:** 2 lata – zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Efektywność

**Moc cieplna:** 47,48 MJ/h – 13 kW
**Czas spalania:** 8–13 h
**Zużycie paliwa:** 2,4 l/h
**Ogrzewana powierzchnia:** 180 m²
**Minimalna kubatura pomieszczenia:** 330 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia obowiązujące wymagania i normy w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palniki na bioetanol posiadają certyfikację O-TL zgodną z UL 1370, certyfikat EN 16647 BSI oraz spełniają wymagania ACCC Safety Mandate.

**Ważne:** Do użytkowania wewnątrz pomieszczeń wymagane jest zastosowanie Indoor Safety Tray oraz odpowiednich pierścieni zwiększających efektywność palników XL900, zgodnie z wymaganiami EN 16647.