Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 18:05

Link do produktu: https://topaz.pl/manhattan-50-p-2699.html



Manhattan 50

Cena	**13 962,96 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FT.MHA.50.NA**

Opis produktu

Manhattan 50 łączy funkcjonalność eleganckiego stołu z nowoczesnym paleniskiem na bioetanol. Jego przemyślana forma pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, oferując jednocześnie wygodne miejsce na napoje i przekąski oraz centralnie umieszczony płomień. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że Manhattan 50 doskonale sprawdza się zarówno we wnętrzach, jak i w przestrzeniach zewnętrznych, tworząc przytulne miejsce do spotkań i relaksu.

Akcesoria w zestawie

Osłona przeciwwiatrowa S22
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do rozpalania
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Akcesoria opcjonalne

Osłona przeciwwiatrowa S22
Pokrywa S22
Pokrowiec ochronny Cosmo/Manhattan/Martini 50
Pokrowiec całoroczny LT50
Silikonowa pokrywa palnika AB8
Przedłużenie wylewki do kanistra

Specyfikacja

Zastosowanie: Wewnątrz / na zewnątrz
Wymiary: 1270 × 762 × 296 mm
Waga: Beton 51,74 kg / Teak 50,9 kg
Materiał: Fluid™ Concrete lub drewno tekowe; palnik ze stali nierdzewnej klasy 304 z opcjonalną czarną powłoką ceramiczną
Kolor obudowy: Naturalny / Grafitowy / Bone / Natural Teak
Kolor palnika: Stal nierdzewna / Czarny
Palnik: AB8
Pojemność: 8 l
Gwarancja: 2 lata – zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Efektywność

Moc cieplna: 21,56 MJ/h – 6 kW
Czas spalania: 7–9 h
Zużycie paliwa: 1,1 l/h
Ogrzewana powierzchnia: 60 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 116 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Model spełnia obowiązujące wymagania i normy w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palnik na bioetanol posiada certyfikację O-TL

zgodną z UL 1370, certyfikat BSI zgodny z EN 16647 oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.

Ważne: Do użytkowania wewnątrz pomieszczeń wymagane jest zastosowanie **Indoor Safety Tray** oraz dołączonego do palnika AB8 **Burner Efficiency Ring**, zgodnie z wymaganiami normy EN 16647.