

# Palnik etanolowy XL1200



Cena	<b>14 095,19 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>ESF.B.XL12.WTT</b>

## Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis produktu

**Ze względu na duże zainteresowanie — nasz najdłuższy palnik właśnie stał się dłuższy.**

Tworzenie wyjątkowych, przyjaznych i „domowych” przestrzeni społecznych to kluczowy trend w wielu środowiskach architektonicznych — od komercyjnych po gościnne i mieszkalne.

Ponieważ bioetanol jest czystym paliwem, nie potrzebujesz przewodu kominowego ani komina. Oznacza to, że możesz z łatwością stworzyć piękny element kominka. Liniowe cechy i absolutna wszechstronność palnika XL1200 sprzyjają tworzeniu oszałamiających arcydzieł architektury.

Palnik XL1200 jest zgodny z normą BS EN16647.

Łatwa instalacja

Nie jest potrzebny komin do odprowadzania szkodliwych gazów, ponieważ spalanie płynnego bioetanolu e-NRG nie wytwarza dymu. Nie są wymagane żadne niewygodne połączenia! Dlatego palniki są dość łatwe w instalacji.

Dane techniczne

Konstrukcja	WAGA	20,80 kg
	WYMIARY MODELU mm	
	Dł.	1253 mm
	Szer.	248 mm
	Gł.	124 mm
ZASTOSOWANIE	Wewnątrz i na zewnątrz	
MATERIAŁ	Stal nierdzewna klasy 304	

Przed uruchomieniem palnika należy uważnie przeczytać instrukcję. Wymiary modelu fizycznego należy sprawdzić w odniesieniu do wymiarów wycięcia PRZED rozpoczęciem instalacji, aby potwierdzić zgodność tolerancji.

Akcesoria

Zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby łatwo obsługiwać i chronić swoją inwestycję przez wiele lat.

W ZESTAWIE

- Palnik XL1200 Stal nierdzewna
- Zapalniczka
- Pręt zapalający/gaszenia
- Kanister 5L do napełniania (bez zawartości)
- Adapter do napełniania
- Górna taca XL1200
- Przesłony XL zwiększają wydajność paliwową palnika

OPCJA

XL1200 Palnik czarny  
Ekran szklany Plazmowy  
Mocowania na podwójnych nóżkach  
Uchwyt na akcesoria  
Uchwyt na akcesoria czarny  
Kamień dekoracyjny Black Glass Charcoal

---

Efektywność paliwowa	POJEMNOŚĆ	10 litrów
	GRZEJE ŚREDNIO	65 m <sup>2</sup>
	MINIMALNE POMIESZCZENIE	115 m <sup>3</sup>
	MOC CIEPLNA/GRZEWCZA (maks.)	4,5 kW 17 MJ/h
	CZAS PALENIA	9 - 14 godz. 10 litrów

\* Te wartości są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.

Gwarancja 2 lata