

## Palnik etanolowy XL700



Cena	<b>11 873,81 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>ESF.B.XL7.WTT</b>

### Opis produktu

Informacje o produkcie

Opis produktu

**Urzekający, wydłużony płomień, który można łatwo zintegrować z dostosowanymi ustawieniami.**

Kluczowy element Grate 36 i wielu wkładów paleniskowych Flex, wydłużony, nierdzewny palnik etanolowy XL700 stał się również inspiracją projektową dla niezliczonej liczby niestandardowych kominków – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Jego smukłe linie i minimalna, zerowa konstrukcja sprawiają, że jest to główne narzędzie projektowe, a nie coś dodanego na końcu.

Palnik XL700 jest zgodny z normą BS EN16647.

Łatwa instalacja

Nie jest potrzebny komin do odprowadzania szkodliwych gazów, ponieważ spalanie płynnego bioetanolu e-NRG nie wytwarza dymu. Nie są wymagane żadne niewygodne połączenia! Dlatego palniki są dość łatwe w instalacji.

Dane techniczne

Konstrukcja	WAGA	12,50 kg
	WYMIARY MODELU mm	
	Dł.	753 mm
	Szer.	248 mm
	Gł.	124 mm
	ZASTOSOWANIE	Wewnątrz i na zewnątrz
	MATERIAŁ	Stal nierdzewna klasy 304
	KOLOR PALNIKA	Stal nierdzewna, czarny

Przed uruchomieniem palnika należy uważnie przeczytać instrukcję. Wymiary modelu fizycznego należy sprawdzić w odniesieniu do wymiarów wycięcia PRZED rozpoczęciem instalacji, aby potwierdzić zgodność tolerancji.

Akcesoria

Zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby łatwo obsługiwać i chronić swoją inwestycję przez wiele lat.

W ZESTAWIE

- Zapalniczka
- Pręt zapalający
- Kanister 5L
- Adapter do butelek
- Górna taca XL700
- Przesłony XL

OPCJA

Ekran szklany Plazma  
Mocowania na podwójnych nóżkach  
Uchwyt na akcesoria  
Uchwyt na akcesoria czarny  
Kamień dekoracyjny Black Glass Charcoal  
XL700 Palnik czarny

---

Wydajność paliwowa	POJEMNOŚĆ PALNIKA	7 litrów
	OGRZEWA ŚREDNIO	50 m <sup>2</sup>
	MINIMALNE POMIESZCZENIE	90 m <sup>3</sup>
	MOC CIEPLNA	4 kW 14.50 MJ/h
	CZAS PALENIA	9 - 12 godz. 7 litrów

\* Te wartości są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.

Gwarancja 2 lata