

Palnik na etanol XL1200



Cena	14 095,19 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	ESF.B.XL12.WTT

Opis produktu

Ze względu na duże zapotrzebowanie — nasz najdłuższy palnik właśnie został wydłużony. Tworzenie charakterystycznych przestrzeni towarzyskich, które są przyjazne i dają poczucie „domu” to istotny trend w niezliczonych środowiskach architektonicznych – od komercyjnych, przez hotelowe, po mieszkalne. Ponieważ bioetanol jest źródłem czystego paliwa wcale nie potrzebujesz przewodu kominowego ani komina. Oznacza to, że z łatwością możesz stworzyć piękny element kominka. Liniowe cechy i absolutna wszechstronność palnika XL1200 pozwalają na tworzenie oszałamiających arcydzieł architektury.

Palnik XL1200 jest zgodny z normą BS EN16647.

Dane techniczne:

- Waga: 20.80 kg
- Wymiary modelu: dł. 1253 x 248 x gł. 124 mm

Zastosowanie

- Wewnątrz i na zewnątrz

Materiał

- Palnik ze stali nierdzewnej klasy 304

Palnik

- Stal nierdzewna
- Czarny

Akcesoria

Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do łatwej obsługi i ochrony inwestycji przez wiele lat.

Zapalniczka - umożliwi bezpieczne rozpalenie ogniska w dogodnej odległości od źródła paliwa.

Pręt oświetleniowy - stal nierdzewna szcztokowana służąca do rozpalania i gaszenia płomienia.

Kanister o pojemności 5 litrów - do prostego i bezpiecznego napełniania

Adapter do butelki - łączy dziobek bezpieczeństwa z kanistra bezpośrednio z butelką e-NRG, dzięki czemu podsycając ogień staje się szybsze i łatwiejsze.

XL1200 Taca górna - włączenie górnej tacy do ustawienia chroni przed przenoszeniem ciepła i pomaga w zbieraniu przypadkowych rozlanych płynów.

Przegrody XL - służą do regulacji i dalszej stabilizacji płomienia, zwiększając efektywność paliwową palnika.

Opcja

Płaski panel szklany zapewnia stabilność płomienia. Plazmowy ekran ogniowy posiada dwa uchwyty umieszczone po obu stronach. Plazma jest wsparta na prostych nóżkach ze stali nierdzewnej, które są przymocowane do podstawy tafli szkła, podnosząc ekran tak, jakby unosił się w powietrzu, zapewniając jednocześnie większą stabilność.

System mocowania Twin Feet został stworzony, aby poprawić bezpieczeństwo wokół otwartych kominków. Zaprojektowane do blokowania szklanej osłony przeciwpożarowej w odpowiedniej pozycji, te nóżki ze stali nierdzewnej zapewniają trwałą stabilność, a jednocześnie umożliwiają łatwy demontaż w celu tankowania i konserwacji.

Uchwyt na akcesoria - mieści zapalniczkę, lekki pręt i pierścień wydajności. Uchwyt na akcesoria mieści zapalniczkę, lekki pręt i pierścień wydajności.

Uchwyt na akcesoria czarny - mieści zapalniczkę, lekki pręt i pierścień wydajności. Uchwyt na akcesoria zawiera zapalniczkę, lekki pręt i pierścień wydajności

Węgiel z czarnego szkła — świetne wykończenie dzięki naszemu węglowi z czarnego szkła. Węgiel Black Glass Charcoal jest wykonany z wysokiej jakości szkła hartowanego i został zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne warunki pogodowe i temperatury do 700°C bez pęknięcia, utraty koloru i kształtu. Black Glass Charcoal nie wydzielają żadnych toksycznych oparów, dymu ani popiołu, dzięki czemu jest niezwykle łatwy w utrzymaniu i czyszczeniu.

Wydajność palnika na bioetanol

- Pojemność: 10 l
- Ogrzewa średnio: 65 m²
- Minimalna pomieszczenie: 115 m³
- Moc cieplna: 4,5 kW - 17 MJ/h
- Czas palenia: 9-14 godzin / 10 litrów

* Te wartości są jedynie orientacyjne i mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu, środowiska instalacji i składu bioetanolu e-NRG pozyskiwanego w każdym kraju.