Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:45

Link do produktu: https://topaz.pl/wharf-65-p-1684.html



Wharf 65

Cena	**24 778,97 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**ESF.FT.WHF.65.NA**

Opis produktu

Wharf 65 łączy prostotę zewnętrznego paleniska z funkcjonalnością wolnostojącego stołu, zapewniając stylowe i praktyczne rozwiązanie do różnorodnych aranżacji architektonicznych. Doskonale sprawdza się na dziedzińcach, tarasach, przy basenach i w strefach wypoczynkowych. Jego naturalna, odporna na warunki atmosferyczne forma pozwala cieszyć się atmosferą żywego ognia bez produktów ubocznych charakterystycznych dla tradycyjnego paleniska opalanego drewnem.

Akcesoria w zestawie

Osłona przeciwwiatrowa L1080 (drewno tekowe)
Przegrody XL
Kanister na etanol 5 l
Zapalarka do biokominków
Pręt do rozpalania
Adapter do butelki
Czarne szkło dekoracyjne (imitacja węgla)

Akcesoria opcjonalne

Osłona przeciwwiatrowa L1080 (beton)
Zaślepka L50
Pokrowiec zimowy Wharf 65
Pokrowiec całoroczny LT65
Silikonowa osłona palnika XL900

Specyfikacja

Zastosowanie – etanol: Wewnątrz / na zewnątrz
Zastosowanie – gaz: Na zewnątrz
Wymiary: 1650 × 1000 × 339 mm
Waga: Beton 105,06 kg / Drewno tekowe 87,34 kg
Materiał: Obudowa z betonu Fluid™ lub drewna tekowego; palnik ze stali nierdzewnej klasy 304 z opcjonalną powłoką ceramiczną w kolorze czarnym
Kolor obudowy: Natural / Graphite / Bone / Natural Teak
Kolor palnika: Stal nierdzewna / Czarny
Palnik: XL900
Pojemność: 9 l
Gwarancja: 2 lata – zgodnie z warunkami gwarancji producenta.

Waga obejmuje palnik oraz czarne szkło dekoracyjne.

Efektywność

Moc cieplna: 15,83 MJ/h – 4 kW
Czas spalania: 8–13 godzin
Zużycie paliwa: 0,8 l/h
Średnia powierzchnia ogrzewania: 60 m²
Minimalna kubatura pomieszczenia: 110 m³

Podane wartości mają charakter orientacyjny i mogą różnić się w zależności od zakupionego modelu, sposobu instalacji oraz składu paliwa.

Zgodność z normami: Model spełnia obowiązujące wymagania w USA, Europie, Wielkiej Brytanii i Australii. Palnik na bioetanol posiada certyfikację O-TL zgodnie z UL 1370, certyfikat BSI zgodnie z EN 16647 oraz spełnia wymagania ACCC Safety Mandate.

Ważne: Bioetanol może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, jednak w przypadku instalacji wewnętrznej wymagane są dodatkowe elementy. Aby spełnić wymagania normy EN 16647, przed rozpoczęciem użytkowania wewnątrz należy zamontować Indoor Safety Tray. Palniki na LPG i gaz ziemny są przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz.

Rysunki techniczne przedstawiają model z zamontowaną osłoną przeciwwiatrową.